

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://rollmatic.nt-rt.ru> || rcm@nt-rt.ru

Тестораскатка ROLLMATIC R50/09

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП:

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ:

Габариты
2230x910x1291мм, 380В, 0,
55кВт, управление
джойстиком, лента
500x900мм, зазор между
цилиндрами 0, 2-40 мм,
напольная модель

СТРАНА:

ИТАЛИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГАБАРИТЫ (НЕТТО):

2230x910x1291mm

ГАБАРИТЫ (БРУТТО):

1010x1025x1900mm

НАПРЯЖЕНИЕ:

380 Вольт

МОЩНОСТЬ:

0.55 кВт

ВЕС (НЕТТО):

185кг

ВЕС (БРУТТО):

192кг



Описание

Тестораскаточная машина, производства ROLLMATIC (Италия) модели R50/09, предназначена для раскатывания теста любого вида и сложности.

Компактная тестораскаточная машина с ручным управлением. Реверсирование направления движения выполняется посредством джойстика. Защитные покрытия цилиндров (решётки) из нержавеющей стали, оборудованы микровыключателем безопасности и газовой пружиной.

Внутри аппарата расположены друг над другом два вала, благодаря чему можно регулировать толщину раскатывания тестового пласта. Регулировка опускания цилиндров позволяет точно контролировать толщину раскатываемого тестового пласта до 40 мм. Лента размером 500x900(мм).

Корпус изготовлен из крашеной стали. Раскаточные конвейеры выполнены из нержавеющей стали с размером (мм): 500 (ширина), 900 (глубина).

Тестораскатка имеет напольное исполнение и надёжно устанавливается на передвижной платформе, имеющей четыре вращающихся колесика с блокировкой, которая позволяет легко перемещать машину по рабочим площадям. Электропитание трехфазное, осуществляется напряжением 400 В с частотой 50 Гц. Потребляемая мощность составляет 0.55 кВт. Эта модель отличается надёжностью, износостойкостью и простотой в обращении.